

BÉTONNIÈRES PROFESSIONNELLES

BP 350 - BP430





Modèles	Motorisations	Poids (kg)	Système d'entraînement	Volume cuves	Volume utiles	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)
BP350E	Moteur électrique monophasé 1,5Kw/2CV	300	Poulies	330	296	1 920	1 030	1 570
BP350HR	Thermique Honda GX120LX réducté	303	doubles courroies					
BP350HNR	Thermique Honda 4 CV non réducté	303	Poulies simple courroies					
BP430E	Moteur électrique monophasé 1,5 Kw/2 CV	398	Pignons chaîne d'origine ou poulies doubles courroies sur demande	400	338			
BP430HR	Thermique Honda 5,5 CV réducté	400						





S.A.V PIÈCES 10 ANS



Points de graissage sur toutes les rotations.



Renforts châssis avec prises fourreaux incorporés.



Volant grand diamètre.



Couronne fonte robuste entière.



Roues 500 x 10 et pédale en fer-plat permettant une bonne prise au pied.



Essieux routiers.



Livrée avec plaque signalétique.



Carters de protection de couronne en acier. Timon anneau d'origine ou timon boule ø 50 sur demande



Maintien du capot par fermeture caoutchouc.



Entraînement courroie simple ou double selon motorisation sur modèles



Entraînement pignon chaîne sur modèle 430 l.



Capot moteur ventilé.



Arrêt coup de poing.



Cuve avec 3 pales de malaxage.



Rebordage virolle renforcé.



GROUPE CARTEL

